

## Creacion Ejemplo

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'localhost' server. The left sidebar contains the 'phpMyAdmin' logo, navigation icons, a dropdown menu for '(Bases de datos) ...', a message 'No se han encontrado tablas en la base de datos.', and a 'Crear tabla' button. The main panel has tabs for 'Bases de datos', 'SQL', 'Estado actual', 'Registro binario', and 'P'. A green status bar indicates 'Su consulta se ejecutó con éxito ( La consulta tardó 0.0011 seg )'. Below this, the SQL statement 'CREATE DATABASE ejemplo' is displayed. A yellow 'Cargando' bar is visible. At the bottom, a text box contains the instruction 'Ejecute la o las consultas SQL en el servidor "localhost":' followed by the executed query 'create database ejemplo;'.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'localhost' server. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main panel has tabs for 'Bases de datos', 'SQL', 'Estado actual', 'Registro binario', 'Procesos', 'Privilegios', 'Exportar', and 'Imp'. A green status bar indicates 'Su consulta se ejecutó con éxito ( La consulta tardó 0.0001 seg )'. Below this, the SQL statement 'USE ejemplo' is displayed. A yellow 'Cargando' bar is visible. At the bottom, a text box contains the instruction 'Ejecute la o las consultas SQL en el servidor "localhost":' followed by the executed query 'use ejemplo;'.

## Creación tabla ciudades

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'localhost' server, specifically for the 'ejemplo' database. The left sidebar is identical to the previous screenshots. The main panel has tabs for 'Estructura', 'SQL', 'Importar', 'Operaciones', and 'Privilegios'. A green status bar indicates 'Su consulta se ejecutó con éxito ( La consulta tardó 0.0561 seg )'. Below this, the SQL statement 'CREATE TABLE ciudades( codigo VARCHAR( 3 ), nombre VARCHAR( 30 ), PRIMARY KEY ( codigo ) )' is displayed. A yellow 'Cargando' bar is visible. At the bottom, a text box contains the instruction 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:' followed by the executed query 'create table ciudades ( codigo varchar(3), nombre varchar(30), primary key (codigo) );'.

## Creación tabla personas

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones

✓ Su consulta se ejecutó con éxito ( La consulta tardó 0.0485 seg )

```
CREATE TABLE personas(
  nombre VARCHAR( 20 ),
  direccion VARCHAR( 40 ),
  edad DECIMAL( 3 ),
  codciudad VARCHAR( 3 )
)
```

Cargando

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:

```
create table personas (
  nombre varchar(20),
  direccion varchar(40),
  edad decimal(3),
  codciudad varchar(3)
);
```

## Insertando datos

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo ▶ ciudades

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ Mostrando registros 0 - 2 ( ~3 total ) , La consulta tardó 0.0003 seg

```
SELECT *
FROM `ciudades`
LIMIT 0, 30
```

Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [A]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Ordenar según la clave: Ninguna

+ Opciones

				codigo	nombre
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar a	alicante
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar b	barcelona
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar m	madrid

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ Mostrando registros 0 - 2 ( ~3 total ) , La consulta tardó 0.0004 seg

```
SELECT *
FROM `personas`
LIMIT 0, 30
```

Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 ce

+ Opciones

				nombre	direccion	edad	codciudad
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar juan	su casa	25	a
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar pedro	su calle	23	m
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar	Borrar alberto	calle uno	22	b

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: ☐ Cambiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Seleccionando

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades

personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 8 ( 9 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

SELECT personas nombre, direccion, ciudades nombre

FROM personas, ciudades

LIMIT 0, 30

Perfilando

[En línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

Mostrar :

30

fila(s) iniciando en la fila #

0

en modo

horizontal

y repetir los encabezados cada

100

c

+ Opciones

nombre	direccion	nombre
juan	su casa	alicante
pedro	su calle	alicante
alberto	calle uno	alicante
juan	su casa	barcelona
pedro	su calle	barcelona
alberto	calle uno	barcelona
juan	su casa	madrid
pedro	su calle	madrid
alberto	calle uno	madrid

ejemplo

ciudades

personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 2 ( 3 total, La consulta tardó 0.0237 seg)

SELECT personas nombre, direccion, ciudades nombre

FROM personas, ciudades

WHERE personas codciudad = ciudades codigo

LIMIT 0, 30

Perfilando

[En línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

[Actualizar]

Mostrar :

30

fila(s) iniciando en la fila #

0

en modo

horizontal

y repetir los encabezados cada

100

celdas

+ Opciones

nombre	direccion	nombre
juan	su casa	alicante
alberto	calle uno	barcelona
pedro	su calle	madrid

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades

personas

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo ▶ personas

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Operaciones

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 0 ( 1 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

SELECT personas nombre, direccion, edad

FROM personas, ciudades

WHERE ciudades nombre = 'madrid'

AND personas codciudad = ciudades codigo

LIMIT 0, 30

Perfilando

[En línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

[Actualizar]

Mostrar :

30

fila(s) iniciando en la fila #

0

en modo

horizontal

y repetir los encabezados cada

100

celdas

+ Opciones

← T →

nombre	direccion	edad
pedro	su calle	23

Editar

Editar en línea

Copiar

Borrar

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Cambiar

Borrar

Exportar

Mostrar :

30

fila(s) iniciando en la fila #

0

en modo

horizontal

y repetir los encabezados cada

100

celdas

phpMyAdmin

ejemplo

ciudades  
personas

Crear tabla

localhost > ejemplo > personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 0 ( 1 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT personas nombre, direccion, ciudades nombre
FROM personas, ciudades
WHERE ciudades nombre LIKE 'b%'
AND personas codciudad = ciudades codigo
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [E]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y re

+ Opciones

nombre	direccion	nombre
alberto	calle uno	barcelona

## Seleccionando distintas dirección

ejemplo

ciudades  
personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 2 ( 3 total, La consulta tardó 0.0121 seg)

```
SELECT DISTINCT direccion
FROM personas
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir

+ Opciones

		direccion	
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar
<input type="checkbox"/>	Editar	Editar en línea	Copiar

← T →

su casa su calle calle uno

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: Cambiar Borrar Exportar